



Markeren waar gehoorbescherming verplicht is

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: Organisatorische maatregelen

Beschrijving van de maatregel

Wettelijk is voorgeschreven dat ruimten en zones waar de dagdosis hoger is dan 85 dB(A) of de piekgeluidsdruk hoger dan 137 dB(C) met het bord 'gehoorbescherming verplicht' gemarkeerd worden. Het bord moet rond zijn met een voorgeschreven wit pictogram op een blauwe achtergrond die minimaal 50% van het oppervlak van het bord beslaat. Bij voorkeur wordt het bord geplaatst bij respectievelijk de dagdosis hoger dan 80 dB(A) of de piekgeluidsdruk hoger dan 135 dB(C).



Beoogd effect

Dit is een organisatorische maatregel ter vermindering van blootstelling aan lawaai.

Wet- en regelgeving

- Artikel 6.8 lid 4 Arbobesluit inzake Maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling
- Artikel 8.4 Arbobesluit inzake Algemene vereisten veiligheids- en gezondheidssignalering
- Artikel 8.10 Arboregeling inzake Soorten borden
- Artikel 8.11 Arboregeling inzake Plaatsing van borden
- Gebodsbord 'Gehoorscherming verplicht' uit bijlage XVIII van de Arboregeling

Source URL: <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/markeren-waar-gehoorbescherming-verplicht-is>