



## Gebruiken valbeveiliging tijdens steigerbouw

**Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie:** Persoonlijke beschermingsmiddelen

### Beschrijving van de maatregel

De werkgever is verplicht valbeveiligingen aan te brengen. Collectieve valbeveiliging met een hekwerk verdient de voorkeur boven individuele beveiliging. Indien het plaatsen van een hekwerk niet mogelijk is, moet individuele valbeveiliging worden toegepast.

Behalve dat de werkgever van steigerbouwers verplicht is - indien uit de risicobeoordeling blijkt dat dit noodzakelijk is - individuele valbeveiliging te verstrekken, zijn werknemers verplicht van dit persoonlijke beschermingsmiddel gebruik te maken. Bekijk hier een [voorbeeld werkinstructie harnasgordel gebruiken](#) <sup>[1]</sup> tijdens het bouwen van een steiger.

### Beoogd effect

Doel van de maatregel persoonlijke beschermingsmiddelen met valbeveiliging is om bij een val de val op te vangen en een ernstig ongeval te voorkomen.

### Meer informatie

- Vlandis: [A-blad Steigerbouwen](#) <sup>[2]</sup>
- Norm NEN-EN 365 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Algemene eisen voor gebruiksaanwijzingen, onderhoud, periodiek onderzoek, reparatie, merken en verpakking

---

**Source URL:** <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/gebruiken-valbeveiliging-tijdens-steigerbouw>

### Links

[1] <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/voorbeeld-werkinstructie-harnasgordel-gebruiken>

[2] <https://www.vlandis.nl/werk-veilig/instrumenten/a-bladen/a-blad-steigerbouwen>