



Verpakken van asbesthoudend afval

Maatregel verplicht / aanbevolen: verplicht

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: Organisatorische maatregelen

Beschrijving van de maatregel

Verpakken van asbest en asbesthoudende materialen

Om te voorkomen dat medewerkers worden blootgesteld aan asbest, dienen eisen te worden gesteld aan de aanbidding van asbestafval. Asbest moet altijd worden verpakt in een niet-luchtdoorlatende verpakking dat zo dik en sterk is dat deze niet scheurt. Tot 2017 was de voorgeschreven verpakking: 2 lagen doorzichtig (transparant) zakken of folie polyethyleen (PE) van 0,2 mm dik. Het folie is met ruime overlap dicht gevouwen en overal luchtdicht afgesloten met brede duct tape. Er moet worden voorkomen dat de luchtdichte verpakking kapot gaat. Scherpe delen zijn extra verpakt en afgetaped om beschadiging van folie of zak te voorkomen. De verpakking moet voorzien zijn van een asbestetiket, zodat aan de buitenkant duidelijk is dat het pakket asbest bevat.

Het verpakken en etiketteren moet voorafgaand aan aanbidding gedaan zijn. Onverpakt asbestafval en niet-geëtiketteerd wordt niet ingezameld en niet in ontvangst genomen.

Asbestafval dient te worden gedeponeerd in speciaal daarvoor bestemde containers.

Een groot probleem bij de acceptatie van asbest is een kapotte zak. Bij de acceptatie van asbest moet daarom steekproefsgewijs worden gecontroleerd of de verpakking heel is. Ontdoeners waarvan uit controle blijkt dat zij asbestafval onjuist aanleveren, dienen hierop te worden aangesproken en afspraken over de correcte aanlevering dienen te worden gemaakt.

Hoe het NIET moet!



Niet goed verpakt



Niet goed verpakt



Verpakking open



Asbestzak ontbreekt



Verpakking open

Beoogd effect

Met deze organisatorische maatregel wordt voorkomen dat asbestvezels vrijkomen door verkeerde verpakking.

Meer informatie

- Zie ook: [voorbeeld procedure accepteren asbest](#) ^[1]
- Zie ook: [voorbeeld procedure asbestincident veilig afhandelen](#) ^[2]

Source URL: <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/verpakken-van-asbesthoudend-afval>

Links

[1] <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/voorbeeld-procedure-asbest-accepteren>

[2] <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/toepassen-procedure-asbestincident-veilig-afhandelen>



Verpakking open