



Maatregel geldig tot: 1 juli
2027



Beperken emissie van rijdend voertuig met EEV of Euro-5 motor of lager

DME ^[1]

Maatregel verplicht / aanbevolen: verplicht

Deze maatregel is van toepassing op dieselaangedreven voertuigen die de motor alleen gebruiken voor het inrijden en verlaten van een omsloten ruimte zoals een loods, magazijn of op- en overslaghal; de dieselmotor is uitgeschakeld tijdens het laden en lossen.

Deze maatregel heeft betrekking op situatie 3 namelijk:

De bestelwagens en vrachtauto's met een EEV of Euro-5 motor of lager zijn niet voorzien van een effectief roetfilter.

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: Technische maatregelen

Beschrijving van de maatregel

Er dient één maatregel gekozen te worden uit de onderstaande maatregelen, waarbij de vervangingsmaatregel de voorkeur heeft boven één van de maatregelen conform de stand van de techniek.

Vervangingsmaatregel

- De dieselaangedreven bestelwagen of vrachtauto wordt vervangen door een motor zonder dieselmotoremissies zoals een aardgasmotor, een waterstofmotor of een gasmotor met katalysator.

Maatregelen conform de stand van de techniek

- De dieselaangedreven bestelwagen of vrachtauto wordt voorzien van een effectief roetfilter.
- De dieselaangedreven bestelwagen of vrachtauto wordt vervangen door een bestelwagen of vrachtauto met een Euro-6 motor.

Beoogd effect

Met deze technische maatregel wordt blootstelling aan dieselmotoremissie met de vervangingsmaatregel geheel vermeden of zoveel mogelijk beperkt conform de stand van de techniek.

Wet- en regelgeving

- Arbobesluit 4.17 inzake Voorkomen van blootstelling; vervangen
- Arbobesluit 4.18 lid 1 inzake Voorkomen of beperken van blootstelling

Source URL: <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/beperken-emissie-van-rijdend-voertuig-met-eev-of-euro-5-motor-of-lager>

Links

[1] <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/tags/dme>