



Published on *Arbocatalogus Afvalbranche* (<https://arbocatalogus-afvalbranche.nl>)



Hogedrukwaterreiniging

veiligheid ^[1]

Beschrijving van het risico

(Bron: paragraaf 4.8 van het voorschrift Veilig werken bij rioleringsbeheer)

Bij hogedrukwaterreiniging kan drukslag (stootgevaar) optreden of kan men blootgesteld worden aan water onder hoge druk, waardoor persoonlijk letsel kan optreden. Tevens kunnen hogedrukslangen (HD-slang) uit de put losschieten, waardoor een slang onder hoge druk ongecontroleerd kan rondzwaaien met kans op letsel.

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

Risico	✓ Maatregelen	Arbeidshygiënische Strategie
Hogedrukwaterreiniging	☐ <u>Reinigen met hoge druk</u> ^[2]	Organisatorische maatregelen

Source URL: <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/risico/hogedrukwaterreiniging>

Links

[1] <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/tags/veiligheid>

[2] <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/reinigen-met-hoge-druk>