



Toepassen werkvergunning rioleringsbeheer

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: Organisatorische maatregelen

Beschrijving van de maatregel

Het invullen van een werkvergunning verplicht betrokkenen na te denken over de aanwezige gevaren en de te nemen maatregelen om veilig te werken.

De werkgever moet zich ervan overtuigen dat voor geïnventariseerde, kritische handelingen niet redelijkerwijs een veilige werkmethode beschikbaar is. Daarbij dient de volgende volgorde te worden aangehouden:

- niet uitvoeren van kritische handelingen, maar kiezen voor een andere procedure of machine
- handelingen die kritisch zijn afschermen

Wanneer bovenstaande oplossingen niet kunnen worden toegepast en toch kritische handelingen overblijven, dienen werkvoorschriften te worden gegeven.

De werkvergunning wordt bij de activiteit Rioleringsbeheer in elk geval toegepast bij het betreden van een **besloten ruimte** ^[1] met hoog risico zoals riolen, tanks, luchtbehandelingunit, rioolgemalen, bergbezinkbasins en dergelijke.

Voor overige werkzaamheden is, afhankelijk van de risico's, geen werkvergunning nodig. Anderzijds, wanneer zich extra risico's voordoen, dienen deze op de werkvergunning te zijn vermeld.

De werkvergunning kan op papier worden uitgegeven of in een digitaal systeem worden vastgelegd. Bij gebruik van een digitaal systeem zijn onderlinge verbanden vaak makkelijker inzichtelijk te maken. De vergunningverlener waarborgt dat hij geen vergunningen uitdeelt voor conflicterende werkzaamheden, niet aan één object en niet aan verschillende objecten als sprake is van onderlinge beïnvloeding. Dit is in het bijzonder van belang bij groot onderhoud aan een installatie.

Wat wordt in de werkvergunning zoal vastgelegd?

- Is de installatie waaraan u gaat werkt schoon?
- Zijn vaten, leidingwerk en dergelijke drukvrij?
- Zijn vaten, leidingwerk en dergelijke vrij van gevaarlijke stoffen?
- Zijn er gasmetingen nodig en uitgevoerd?
- Moeten tijdens werkzaamheden continu **gasmetingen** ^[2] uitgevoerd worden?
- Welke PBM's moeten gebruikt worden?
- Moeten blusmiddelen beschikbaar zijn?
- Dienen bijzondere voorzorgsmaatregelen getroffen worden?
- Welke werkinstructies zijn van toepassing?
- De naam van de functionaris onder wiens toezicht de werkzaamheden worden uitgevoerd
- De firma naam en diens gemachtigde plus zijn/haar personeel die de werkzaamheden uitvoeren

Beoogd effect

Met deze organisatorische maatregel worden afspraken over wat op welke wijze wordt gedaan eenduidig vastgelegd.

Meer informatie

- Zie ook: maatregel [Toepassen procedures](#) ^[3]
- Voorbeeld [werkvergunning](#) ^[4] en de [toelichting erop](#) ^[5]
- [Voorbeeld procedure werkvergunning](#) ^[6]

Source URL: <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/toepassen-werkvergunning-rioleringsbeheer>

Links

- [1] <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/gevaren-en-kenmerken-van-besloten-ruimten>
- [2] <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/meten-gasconcentratie-en-damp-gas-luchtmengsel>
- [3] <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/toepassen-procedures>
- [4] <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/sites/default/files/afvalbedrijven/u16/werkvergunning.pdf>
- [5] <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/toelichting-op-voorbeeld-werkvergunning>
- [6] <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/voorbeeld-procedure-werkvergunning>