



Valgevaar van dak inzamelvoertuig

veiligheid ^[1] chauffeur autolaadkraan kraantrechterwagen ^[2] chauffeur kraakperswagen ^[3]

Beschrijving van het risico

Het is strikt verboden om op het dak van de inzamelwagen te klimmen, omdat dit een onacceptabel gevaar op vallen van hoogte geeft. De inzamelwagen heeft immers geen veilige voorzieningen om veilig naar het dak te klimmen. De belangrijkste gevaren zijn dat de chauffeur:

- onvoldoende houvast heeft tijdens het naar boven klimmen
- zijn evenwicht verliest of wegglijdt bij het lopen over het dak

Wanneer de chauffeur valt, komt hij meestal terecht op de verharde weg. Daarbij varieert het letsel varieert van kneuzingen van diverse ledematen, hersenschuddingen of botbreuken, tot zelfs een dodelijke afloop. Vanaf 2,5 meter hoogteverschil zijn maatregelen nodig om valgevaar te voorkomen, maar belangrijker nog is het wegnemen van de oorzaak om te klimmen naar het dak van de wagen.

Het is belangrijk om de oorzaak te achterhalen waarom de chauffeur op de wagen klimt en de reden ervoor mogelijk weg te nemen. Dit heet de bronaanpak.

Er zijn 2 situaties waarin het doen van een handeling op het voertuigdak nodig is, namelijk:

- uit de container gevallen afval van het dak verwijderen
- de beveiliging van de kraan resetten

Het is verboden om zonder een klimvoorziening op het dak van een voertuig te klimmen. Wanneer er onderweg toch op het dak van de wagen gewerkt moet worden, dan moet er in ieder geval voor gezorgd worden dat dit op een veilige manier gebeurt. Een relatief gemakkelijke oplossing is het oproepen van een servicewagen die beschikt over een goedgekeurde ladder, zodat er in ieder geval veilig klimmaterieel is.

Wet en regelgeving

Arbowet, Arbobesluit en arboregelgeving

Arbeidsomstandighedenwet

- Artikel 3 Arbowet inzake Arbobeleid
- Artikel 5 Arbowet inzake Risico-inventarisatie en -evaluatie
- Artikel 8 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht

Arbeidsomstandighedenbesluit en -regeling

- Artikel 3.16 Arbobesluit ^[4] inzake Voorkomen valgevaar
- Artikel 7.23 Arbobesluit ^[5] inzake Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte - Algemeen
- Waar valgevaar bestaat is zo mogelijk een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer aangebracht of het gevaar is tegengegaan door het aanbrengen van doelmatige hekwerken, leuningen of andere dergelijke voorzieningen. Er kan bij een hoogteverschil van **minder** dan 2,5 meter sprake zijn van valgevaar die de voorzieningen uit de vorige zin noodzakelijk maken. De voorzieningen zijn in elk geval noodzakelijk bij de aanwezigheid risico verhogende omstandigheden, openingen in vloeren of als het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer te vallen.

Overige regelgeving

- Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

Risico	Maatregelen	Arbeidshygiënische Strategie
Valgevaar van dak inzamelvoertuig	☐ <u>Beschrijven werken op hoogte en maatregelen in RI&E</u> ^[6]	Wettelijke verplichting

Risico	✔ Maatregelen	Arbeidshygiënische Strategie
	☐ <u>Geven werkinstructie bij werkplek met hoogteverschil</u> ^[7]	Wettelijke verplichting
	☐ <u>Voorlichten over werken bij hoogteverschil</u> ^[8]	Wettelijke verplichting
	☐ <u>Toepassen van beoordeling van de ladder als werkplek</u> ^[9]	Organisatorische maatregelen
	☐ <u>Verbieden betreden dak van inzamelwagen</u> ^[10]	Organisatorische maatregelen

Source URL: <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/risico/valgevaar-van-dak-inzamelvoertuig>

Links

- [1] <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/tags/veiligheid>
- [2] <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/tags/chauffeur-autolaadkraan-kraantrechterwagen>
- [3] <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/tags/chauffeur-kraakperswagen>
- [4] <https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008498&hoofdstuk=3&afdeling=1¶graaf=4&artikel=3.16>
- [5] <https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008498&hoofdstuk=7&afdeling=4¶graaf=2b&artikel=7.23>
- [6] <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/beschrijven-werken-op-hoogte-en-maatregelen-in-rie>
- [7] <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/geven-werkinstructie-bij-werkplek-met-hoogteverschil>
- [8] <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/voorlichten-over-werken-bij-hoogteverschil>
- [9] <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/toepassen-van-beoordeling-van-de-ladder-als-werkplek>
- [10] <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/verbieden-betreden-dak-van-inzamelwagen>