



Vallen in trog van achterlader

kraakperswagen ^[1]

Beschrijving van het risico

Bij het werken met een kraakpersvoertuig dient afval in de belading gebracht te worden. Dit kan via een zijbelading middels containers of via een achterbelading handmatig of via een container. In een kraakpersvoertuig wordt het afval middels een persmechanisme samengedrukt. Dit persmechanisme kan zowel handmatig als automatisch werken.

Bij de zijbelading kan een medewerker normaliter niet in de buurt van het persmechanisme komen, omdat de belading is afgesloten. Bij een achterbelading is de belading (trog) open en kan een medewerker in aanraking komen met of beklemd raken tussen het persmechanisme.

Mogelijke oorzaken waarom iemand in de gevarenzone of in de trog kan komen en bekneld kan raken in de persmechanisme zijn:

- Op de belading klimmen bijvoorbeeld voor het schoonmaken van een camera
- Gegrepen worden via loshangende kleding
- Bij het tegenhouden of het induwen van grote voorwerpen
- Bij omlaag brengen van grofvuilklep tijdens de perscyclus
- Uitnemen van “waardevolle” spullen uit de trog

Wet en regelgeving

⊕ Arbowet, Arbobesluit en arboregelgeving

Arbeidsomstandighedenwet

- Artikel 3 Arbowet inzake Arbobeleid
- Artikel 5 Arbowet inzake Inventarisatie en evaluatie van risico's
- Artikel 8 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht
- Artikel 11 Arbowet inzake Algemene verplichtingen van de werknemers

Arbeidsomstandighedenbesluit

- Artikel 3.15 Arbobesluit inzake Markering gevaarlijke plaatsen
- Artikel 7.3 Arbobesluit inzake Geschiktheid arbeidsmiddelen
- Artikel 7.6 lid 1 Arbobesluit inzake Deskundigheid werknemers
- Artikel 7.7 lid 1 Arbobesluit inzake Veiligheidsvoorzieningen in verband met bewegende delen van arbeidsmiddelen

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

Risico	✓ Maatregelen	Arbeidshygiënische Strategie
Vallen in trog van achterlader	☐ <u>Beschrijven val- en bekneldgevaar en maatregelen in RI&E</u> ^[2]	Wettelijke verplichting
	☐ <u>Geven werkinstructie Achterlader</u> ^[3]	Wettelijke verplichting
	☐ <u>Voorlichten over kraakperswagen</u> ^[4]	Wettelijke verplichting
	☐ <u>Veilig ontwerpen en blokkeren persmechanisme</u> ^[5]	Technische maatregelen
	☐ <u>Plaatsen gevaarsaanduidingen kraakperswagen</u> ^[6]	Organisatorische maatregelen

Source URL: <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/risico/vallen-in-trog-van-achterlader>

Links

[1] <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/tags/kraakperswagen>

- [2] <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/beschrijven-val-en-beknelgevaar-en-maatregelen-in-rie>
- [3] <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/geven-werkinstructie-achterlader>
- [4] <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/voorlichten-over-kraakperswagen>
- [5] <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/veilig-ontwerpen-en-blokkeren-persmechanisme>
- [6] <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/plaatsen-gevaarsaanduidingen-kraakperswagen>